



- качество выпускаемой продукции, точность и надежность обеспечиваются благодаря стабильной станине и мощным гидравлическим блокам
- конструкция и комплектация станка позволяют достичь высокую скорость обработки при незначительных потерях времени на оснастку и пр.
- мощные привода и гидравлические блоки, с удобной для техобслуживания конструкцией
- гидравлическая подача верхней траверсы оснащена регулятором давления зажима с индикатором на пульте управления
- точная настройка зазора зажима верхней траверсы предотвращает повреждения поверхности заготовки
- нижняя траверса с ручной регулировкой и бомбированием
- стандартная комплектация задним упором (600 мм) с ручной регулировкой и угловым УЦИ M15S со светодиодным LED-дисплеем
- возможный угол гибки до 135°
- сегментированная верхняя траверса с сегментами: 76 мм (7 шт.), 102 мм (3 шт.), 127 мм (7 шт.) и 152 мм (2 шт.) (HBM 2045)
- удобное управление с помощью мобильной 3-ной педалью переключателем

### Стандартные комплектующие:

система позиционирования M15S, задний упор с ручной регулировкой, сегментированная верхняя траверса 76 - 152 мм, подвижная педаль-выключатель, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации



Регулируемое давление зажима верхней траверсы



Вид станка с тыльной стороны - задний упор с ручным управлением



Верхняя тарверса с сегментами 76, 102, 127 и 152 мм (станд. комплектация)



Точная настройка угла гибки управлением позиционирования (станд. комплектация)

**Технические данные НВМ**

		2045	2065	2545	2565	3145	3165
<b>Рабочая зона</b>							
длина обработки	мм	2.035	2.035	2.540	2.540	3.100	3.100
мощность гибки, сталь	мм	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	6,5
мощность гибки, нержавеющая сталь	мм	3	4,5	3	4,5	3	4,5
угол поворота гибочной траверсы		0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°
ход прижимной траверсы	мм	100	100	100	100	100	100
перемещение нижней траверсы	мм	25	25	25	25	25	25
<b>Мощность</b>							
мощность двигателя гл. привода	кВт	5,5	7,5	5,5	7,5	5,5	7,5
<b>Размеры и масса</b>							
объем ёмкости гидравл. блока	л	90	90	90	90	90	90
габариты (Д x Ш x В)	м	3,3x1,55 x1,9	3,3x1,55 x1,9	3,9x1,7 x1,9	3,9x1,75 x2,05	4,5x1,75 x1,95	4,5x1,75 x2,05
масса	кг	3.200	4.328	5.100	6.200	5.500	7.100
Артикул		131402	131404	131408	131410	131414	131416